

Alumbrado de Emergencia


Ref. GL-300



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: GS. Referencia: GL-300, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 250 x 95 x 62 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):



| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes | 300 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 4,8V/750mAh |
| Potencia (W) | 3,16W |
| Modo de funcionamiento | Permanente |
| Clase | II |
| IP | 44 |
| IK | 07 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |

Datos fotométricos:

