



VOLUTTA EMPOTRABLE



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VT3-80L



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA EMPOTRABLE. Referencia: VT3-80L, fabricado por Normalux. Lúmenes 80 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 345 x 153 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	80 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí